

Starbase Green 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 718211

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Starbase Green 6 mm is een ondertapijt op basis van hoogwaardig gerecycled polyurethaanschuim uit post-consumer materiaal, zorgvuldig geselecteerd voor een consistente en duurzame prestatie. Het licht gewicht rebond polyurethaan schuim garandeert een stabiele, duurzame installatie en versterkt de ervaring van luxe en comfort van het tapijt. Starbase Green 6 mm is geschikt voor huishoudelijk en projectgebruik, zoals de entree, restaurants, gangen, kamers en trappen.

- Zeer hoog indruk herstellend vermogen
- Licht gewicht en makkelijk verwerkbaar
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled Post Consumer

Starbase Green 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 718211



- HC/U zwaar projectgebruik, geschikt voor intensief gebruik door loopverkeer en (zwenk)wielverkeer

Starbase Green 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 718211

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Gewicht product	960 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	10 m
Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmeting product in m2	15 m ²
Geluidreducerend ΔL_w	45 dB ΔL_w
Inhoud	Rol
Dikte	6 mm
Densiteit	160 kg/m ³
Materiaal	Bovenlaag: Crêpe / Middenlaag: Rebond polyurethane foam - Post Consumer / Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven
Type ondergrond	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Merk	Best Base
Rolstoelbelasting	Geschikt
Warmte weerstand-R-waarde	0,16 m ² K/W
TOG-rating	1,6 TOG
Warmte weerstand - Test methode	ISO 8302:1991; EN 12667:2001
VOC label	A+
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja

Starbase Green 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 718211

Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Installatie instructie uitleg	Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Trap installatie geschikt	Ja
Green choice label	Ja
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Geluidreducerend - ΔL_w - Test methode	ISO 10140-3:2021
Brandvertragend	CFL-s1
Brandvertragend - Test methode	EN 13501-1 (2018)
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD	Passed

Starbase Green 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 718211

