



Eco-vriendelijke rubberen ondervloer voor een luxe tapijtbeleving en intensief verkeer

- **Uitzonderlijk veerkrachtig en duurzaam**
- **Hoog gehalte aan gerecyclede autobanden**
- **Comfortabele ondervloer**
- **Geschikt voor hotels, scholen en kantoren**
- **Geschikt voor zwaar meubilair**

Comfort Flex 6,5mm is een commerciële crumb rubberen ondervloer voor zware project toepassingen. Het is vervaardigd uit een hoog gehalte gerecyclede autobanden, gebonden in een unieke latexformulering die uitzonderlijke veerkracht en duurzaamheid biedt.

Comfort Flex 6,5mm is ideaal voor commerciële doeleinde waar hoge prestaties vereist zijn, zoals hotels, scholen, kantoren en grote oppervlaktes. Het biedt ook uitzonderlijke duurzaamheid en comfort voor ruimtes met veel verkeer en heeft een uitstekend herstelvermogen.

Met een focus op duurzaamheid is Comfort Flex 6,5mm gemaakt van natuurlijke en gerecyclede materialen, waardoor het niet alleen goed is voor het milieu, maar ook uw kostbare tapijt beschermt op de lange termijn.

Het egaliseert moeiteloos en is eenvoudig te installeren door middel van de double stick methode.

Geniet van de ultieme geluidsreductie met Comfort Flex 6,5mm, dat buitengewone prestaties levert op het gebied van contactgeluid. Kies voor comfort, duurzaamheid en gemak met Comfort Flex 6,5mm, de perfecte keuze voor een ongeëvenaarde tapijtbeleving.

*op houten constructievloeren is de geluidsreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidsreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidsreductie van de aanwezige dekvloer.



PRODUCTSPECIFICATIES



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	115.100
Dikte / tolerantie (mm)	6,5 ± 5%
Maatvoering (cm) / toleranties (mm / m ¹)	137 x 1100 / ± 5%
Grondstoffen	Gerecyclede rubber en latex met een textiel toplaag
Kleur	Grijs/zwart
Gewicht per m ² (kg)	2,65 kg ± 5%
Gewicht per rol (kg)	40 kg ± 5%
Densiteit (kg/m ³)	400 kg/m ³
Brandklasse (EN 13501-1) (EN ISO 13934-1)	
R waarde (m ² .K/W)	0,11 m ² .K/W
Dimensionale stabiliteit trekkracht	
Lengte	530N
Breedte	180N
Dimensionale stabiliteit rek (EN ISO 13934-1)	
Lengte	1,8%
Breedte	1,8%
Dikte verlies na statische belasting (ISO 3416)	3,1%
Dikte verlies na dynamische belasting (ISO 3416)	3,1%
Maximale indruk bij dynamische belasting (BS 4098: 1975)	2,6mm
Weerstand tegen scheuren (EN 14499: 2015)	voldoet
Gebruikersklasse	HC/U zwaar project
Contactgeluidreductie volgens ISO-10140-3:2010 In combinatie met: Zonder vloerbedekking Met 6mm tapijt	18 dB ΔL _{lin} 22 dB ΔL _{lin}

TOEPASSING

Duurzame rubberen ondervloer geschikt voor verschillende tapijtsoorten en speciaal ontworpen voor intensief commercieel gebruik.

INHOUD PALLET 16 rollen

- 1,37 x 11 m
- 15,07 m²

Dikte 6,5 mm

VERPAKKING

Leginstructie	Aanwezig
Palletinhoud	16 rollen = 241,12 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 1200 x 1500
Palletgewicht	660 kg



**Scan de QR-code
voor meer
info over
Comfort Flex 6,5mm**

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest actuele informatie.