

- Verwijderen van contactlijm, vele watergedragen lijmen
- Reinigen van vuil, vet, olie
- Verbreken van lijmverbindingen
- Verwijderen van tape & stickers

PRODUCT

Kleurloos natuurlijk oplosmiddel in spuitbus voor het verwijderen van vuil, vet, lijmresten en de meeste tapes. Niet corrosief, geen aantasting van de meeste gevoelige materialen.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: mengsel van natuurlijke solventen
Soortelijk gewicht (20°C)	: 0,80 kg/dm ³
Viscositeit	: Vloeibaar
VOS	: 100%
Vlampunt	: ca. +46°C
Oplosbaar in water	: Niet oplosbaar
Verwerkingstemperatuur	: +5°C tot +35°C
Kleur	: transparant
Verdunning	: gebruiksklaar
Geur	: oplosmiddelen
Aantal componenten	: 1

TOEPASSING

Citrus Cleaner Spray kan gebruikt worden voor het verwijderen van contactlijm en vele watergedragen lijmen, voor het reinigen van vuil, vet, olie, voor het verbreken van lijmverbindingen. Het is ideaal voor het verwijderen van overspray van spuitlijmen op de meeste ondergronden, ook zonder aantasting van de meeste gevoelige materialen. Het is ook ideaal voor het verwijderen van tape & stickers.

Langdurige inwerking & oplossend vermogen. Niet corrosief, geen aantasting van de meeste gevoelige materialen zoals glas, (poeder-) lak, vele kunststoffen, ... Zowel breed toepasbaar als preciese dosering, 360° rondom.

VOORBEREIDING

Het is steeds aangewezen voor elke ondergrond en elk materiaal eerst een compatibiliteitstest uit te voeren en kijken of deze niet wordt aangetast.

VERWERKING

De spuitbus schudden voor gebruik. De bus en spuittip in de goede spuitrichting houden. Spuittipje met de vinger indrukken en de gewenste hoeveelheid product aanbrengen. Product laten inwerken en verwijderen met een droge doek of spatel. Indien nodig de bewerking herhalen en het product langer laten inwerken.

OPMERKING

Let op! Niet geschikt als ontvetter. Laat een dunne olieachtige film achter die poreuze ondergronden kan verdonkeren. Niet geschikt voor gebruik op sommige plastics (PMMA) en polystyreen (PS, EPS & XPS). Gezien het ruime aanbod aan kunststoffen en verven is het aangewezen voorafgaandelijk een proef op te zetten op een onopvallende plaats om mogelijke aantasting te testen.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet (MSDS)) van dit product. Uw leverancier is in het bezit van het meest recente document. U kunt het ook bij Frencken opvragen.

HOUDBAARHEID

Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

VERPAKKING

Artikelnummer	Verpakking	Inhoud	Verpakt per
158223	Spuitbus	500 ml	6



Deze Product Data Sheet vervangt alle voorgaande. Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid aanvaarden. Raadpleeg de website voor de actuele versie. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Frencken.