

Universele vezelversterkte trappentape

UZIN U-TACK 150 / 240

Droogverlijming voor bedekking op trappen zoals tapijt, PVC, rubber of linoleum

PRODUCTBESCHRIJVING:

Voor het veilig verlijmen van textiele en elastische vloerbedekking op trappen

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

Elastische vloerbedekkingen (banenmateriaal):

- ▶ homogene PVC-bedekking / CV-bedekking
- ▶ Linoleum
- ▶ Rubber

Textiele bedekking:

- ▶ met vilrug
- ▶ met synthetische dubbele rug (SDR)
- ▶ met dubbele textielrug (TR)
- ▶ met latex schuimrug

GESCHIKT OP:

- ▶ Beton
- ▶ Dekvloeren
- ▶ Kunststeen / terrazzo
- ▶ Hout
- ▶ Metaal (onbehandeld)
- ▶ Egalisatie




PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

UZIN U-Tack 150 en UZIN U-Tack 240 zijn universeel toepasbare tapes voor het veilig verlijmen van diverse vloerbedekkingen op traptreden. Door het gebruik van UZIN U-Tack 150 en UZIN U-Tack 240 op de trap is deze ook beloopbaar tijdens het aanbrengen. Voor gebruik binnenshuis.

- ▶ Trap blijft altijd toegankelijk
- ▶ Geen contactlijm nodig
- ▶ Voorstrijken niet nodig

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Doos
Verpakkingsgrootte	150 mm x 50 m / 240 mm x 50 m
Houdbaarheid	Minstens 60 maanden
Kleur	Transparant
Inlegtijd	Onbeperkt
Droogtijd / Doorhardingstijd	Geen
Beloopbaar	Direct na verlijming
Min. verwerkingstemp.	15 °C vloertemperatuur
Mechanisch belastbaar	Direct na verlijming



voor plinten en stroken bedekking

OP ondergronden met een structuur tot 1,5 mm

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

Toepassingsgebied: Alleen gebruiken op trappen.

- ▶ De ondergrond moet blijvend droog, hard, draagkrachtig, vlak, vet-, stof- en siliconenvrij zijn, overeenkomstig de geldende nationale normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Voor de verlijming moeten de bedekking en UZIN U-Tack 150 of UZIN U-Tack 240 voldoende ontspannen zijn, geacclimatiseerd en aangepast aan het normale ruimteklimaat voor later gebruik.
- ▶ Trapneus: De voorkant van de trap moet recht zijn en overeenkomen met de vorm van het profiel. Afgebroken of niet-rechthoekige randen moeten worden gerepareerd met reparatiehoeken en opgevuld.
- ▶ Stof binden met een oplosmiddelvrije primer (UZIN PE 260 of UZIN PE 360 PLUS).
- ▶ Bedekkingen zonder naden vastlijmen (alleen banenmateriaal gebruiken).
- ▶ Er kunnen lijmresten achterblijven wanneer met UZIN U-Tack 150 of UZIN U-Tack 240 geïnstalleerde trappen later opnieuw worden verwijderd.

VERWERKING:

1) Trapinstallatie met randprofiel:

UZIN U-Tack 150 vanaf de onderrand op het stootbord aanbrengen en goed aanwrijven. (Bij linoleum moet de UZIN U-Tack 150 op het gesneden stootbordgedeelte worden aangebracht en met een drukroller in de structuur worden gedrukt). UZIN U-Tack 240 vanaf de achterste rand van de trede zonder tussenruimte op de trede van de te bekleden trap aanbrengen en goed aanwrijven. Snij eventueel uitstekende UZIN U-Tack gelijk met de rand van de trede af. (Vermijd overlappingsen).

2)

Verwijder de schutfolie van het stootbord. Monteer het voorgemonteerde stootbordgedeelte en wrijf het over het hele oppervlak aan met aanwrijfcurk of klop het op zijn plaats met een rubberen hamer. Snij overlappende bedekking gelijk met de trede af.

3)

Verwijder de schutfolie van de trede. Het voorgemonteerde trapgedeelte plaatsen en over het hele oppervlak goed aanwrijven met aanwrijfcurk. Snij overlappende bedekking gelijk met de trede af.

Afhankelijk van het type moeten trapneuzen van metaal of PVC voor, tijdens of na de montage volgens de instructies van de fabrikant met een geschikte lijm worden gelijmd of mechanisch bevestigd. (niet installeren met tape).

Trapinstallatie zonder randprofiel:

Voor trapinstallaties van textiel en CV-bekleding zonder gebruik van een afzonderlijk bevestigd trapneusprofiel van metaal of PVC moet technisch advies worden ingewonnen.

Trapinstallatie met holleplinten:

Verwijder de schutfolie van het loopvlak. Plaats de voorgemonteerde bedekking en wrijf deze goed aan over het gehele oppervlak met aanwrijfcurk. Druk de vloerbedekking goed in de hoek. Verwijder de schutfolie van de volgende trap. Werk de bedekking netjes in de hoek. Vervolgens de bedekking terugklappen en over het hele oppervlak goed inwrijven met aanwrijfcurk of inkloppen met een rubberen hamer. Snij vervolgens de overlappende bedekking gelijk met het bovenste loopvlak af.

Installatie op wenteltrappen:

Vouw bij gebogen trappen de schutfolie in het achterste gedeelte iets terug, zodat het gemonteerde loopvlak bij het plaatsen goed kan worden aangedrukt. Wrijf de bedekking goed in. Til vervolgens de bedekking aan de voorzijde iets op en verwijder de resterende schutfolie. Plaats de trede en wrijf deze goed aan over het hele oppervlak met de aanwrijfcurk.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

Opslag:

Op beschermd snijvlak, droog, koelen zonder direct zonlicht opslaan.

- ▶ Toepassing: Alleen te gebruiken op trappen met bloktreden. Voor trappen met uitstekende trapneuzen, technisch advies inwinnen.
- ▶ Neem voor het leggen de installatierichtlijnen van de fabrikant van de vloerbedekking in acht.
- ▶ Ontspan en acclimatiseer de vloerbedekking voor de installatie.
- ▶ Voor trapbekledingen van textiel en CV zonder gebruik van een afzonderlijk bevestigd trapneusprofiel van metaal of PVC, technisch advies inwinnen.
- ▶ Afhankelijk van het type moeten trapneuzen van metaal of PVC worden gelijmd met geschikte lijm of mechanisch worden bevestigd volgens de instructies van de fabrikant.
- ▶ Verwijderen: Wanneer met UZIN U-Tack geïnstalleerde trappen op een later tijdstip worden verwijderd, kunnen er lijmresten op de ondervloer achterblijven. Daarom is UZIN U-Tack niet geschikt op bestaande vloeren die in hun oorspronkelijke staat moeten worden hersteld.

Garantie:

UZIN geeft 5 jaar garantie op alle in de verwerkingsvoorschriften te verzekeren eigenschappen. Neem de algemeen erkende regels van het vak en de techniek voor het leggen van vloerbedekking van de geldende nationale normen in acht. Voer in ieder geval vóór de verwerking ter plaatse lijmtests uit.

De garantie is uitgesloten indien:

- ▶ ongewone invloeden, vooral van chemische of mechanische aard, op het product.
- ▶ het product is gebruikt of verwerkt op een wijze die afwijkt van de verwerkingsvoorschriften.
- ▶ het product wordt aangetast door vocht.
- ▶ de installatie werd uitgevoerd onder 15 °C (op de trap).
- ▶ het product wordt gebruikt in ruimtes met een verhoogde vochtigheid of thermische belasting (bijv. serres).

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Acrylaat copolymeren, bevochtigers, ontschuimers, wapening, papier.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Dit product zelf vereist maakt geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. Vanwege de hygiëne adviseren wij, tijdens de verwerking van het product niet te eten, te drinken of te roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Meer informatie krijgt u op www.uzin.nl of + 31 57 3737373

VERWIJDERING:

Lege hulzen en kartonnen verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaalresten kunnen als huisafval verwijderd worden.