

Ademend Afdekvlies

UZIN PFB BLUE

Zelfklevend, damp-open, afdekvlies voor diverse vloerafwerkingen

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

- ▶ Afdekken en beschermen van gelakte of geoliede parketvloeren
- ▶ Afdekken van gietvloeren, coatings en andere kunstharsgebonden vloeren
- ▶ Afdekken en beschermen van bedrijfspvloeren, bijv. veerkrachtige en textiele vloerbedekkingen, laminaat, tegels en natuursteenbedekkingen
- ▶ Afdekken en beschermen van douchebakken en badkuipen, keukenwerkbladen, sanitaire voorzieningen en trappen

GESCHIKT OP:

- ▶ Gelakte of geoliede parketvloeren
- ▶ Kunstharsgebonden vloeren
- ▶ Laminaatvloeren
- ▶ Alle gangbare elastische vloerbedekkingen (PVC, LVT, Linoleum, Rubber)
- ▶ Textielbekledingen met korte pool of lussenpool
- ▶ Bekledingen van naaldvilt
- ▶ Tegel- en natuursteenbekledingen
- ▶ Trappen
- ▶ Douchebakken en badkuipen
- ▶ Keuken en werkbladen
- ▶ Keramiek, sanitair



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

UZIN PFB BLUE is een herbruikbaar, zelfklevend en damp-open beschermingsvlies voor vloeren en oppervlakken en wordt gebruikt voor professionele bescherming tijdens renovatiewerkzaamheden. Het beschermingsvlies is bijzonder geschikt voor pas gelegde, gelakte parketvloeren/kunstharsgietvloeren of geoliede parketvloeren. Dankzij de speciale antislip laag hecht het product stevig aan de vloer en kan het gemakkelijk worden verwijderd zonder resten achter te laten. Het waterbestendige oppervlak beschermt oppervlakken tegen vloeistoffen, is gemakkelijk schoon te maken en geeft niet af. Voor gebruik binnenshuis.

- ▶ Damp-open
- ▶ Meermaals te gebruiken
- ▶ Goede fixering aan de ondergrond
- ▶ Vochtbestendig van bovenaf
- ▶ Afwasbaar, makkelijk te reinigen
- ▶ Zonder lijmresten te verwijderen



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Rol
Verpakkingsgrootte	50 m ²
Houdbaarheid	onbeperkt aantal
Type of material	Vlies: 100% Polyester
Kleur	Blauw
Gewicht coating	160 g/m ²
Dikte	2,5 mm
Water vapour permeability	70 g/m ² /24 uur*
Lengte	50 m
Breedte	1 m

* volgens ASTM E-96/2005

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet droog, schoon, glad en zo stofvrij mogelijk zijn om een optimale hechting en herhaald gebruik te garanderen. Stof en vuil op het te beschermen oppervlak kunnen de kleefkracht aantasten, de herbruikbaarheid van UZIN PFB 160 BLAUW negatief beïnvloeden en mogelijk schade aan het oppervlak veroorzaken.

VERWERKING:

- ▶ UZIN PFB 160 BLAUW met de hechtende kant naar onderen uitrollen en stevig op de ondergrond aanbrengen door wrijven, kortstondig belasten of belopen.
- ▶ Afhankelijk van het toepassingsgebied kan UZIN PFB 160 BLAUW in stuikverband of met overlappende naden gelegd worden.
- ▶ Alvorens UZIN PFB 160 BLAUW te verwijderen, het beschermvlies reinigen door stofzuigen of afvegen en laten drogen.
- ▶ UZIN PFB 160 BLUE voor hergebruik oprollen met de kleefzijde naar binnen.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Hoe schoner het te beschermen oppervlak voor het afdekken is, hoe vaker UZIN PFB BLUE kan worden hergebruikt. Stof en vuil kunnen zich aan het vliesoppervlak hechten en de hechting verminderen.
- ▶ Gemorste vloeistoffen op het beschermende vlies onmiddellijk absorberen en verwijderen. Let er vooral op dat er geen vloeistof in de voegen of randen onder het vlies dringt. Dit zou gevoelige ondergronden, zoals parketvloeren, onherroepelijk kunnen beschadigen tot het punt van volledige vernietiging.
- ▶ UZIN PFB BLUE is niet snijbestendig. Snij niet op het vlies of leg vooraf een snijbestendige onderlaag.
- ▶ UZIN PFB BLUE mag maximaal 3 maanden per keer gebruikt worden. Indien het afdekvlies langer gebruikt dient te worden, dan dient men het vlies een keer te verwijderen en opnieuw te installeren om hechting aan het oppervlak te voorkomen.
- ▶ De toegestane gebruiksduur van UZIN PFB BLUE op de te beschermen ondergrond varieert naargelang het type vloerbedekking. We raden aan om tijdens het gebruik regelmatig de compatibiliteit op verschillende plaatsen te controleren.
- ▶ Gedeeltelijke bedekking van oppervlakken kan leiden tot kleurveranderingen, afhankelijk van het type ondergrond en de invloed van (UV)licht. Om dit te vermijden, raden we aan om altijd het volledige oppervlak van de vloerbedekking te bedekken.
- ▶ Om beschadiging van het bekledingsoppervlak te voorkomen, is het essentieel dat vuil, zandkorrels of andere vreemde stoffen van het bekledingsoppervlak en de achterkant van het vlies worden verwijderd voordat u gaat bekleden.
- ▶ Schuifspanning veroorzaakt door trolleys, steigers of het trekken van zware voorwerpen is niet aan te raden en moet vooraf gecontroleerd worden als het al functioneel is. Hiermee moet rekening worden gehouden, vooral daar waar het afdekvlies overlapt.

SAMENSTELLING:

Polyester

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Het product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte legmaterialen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:

Snijresten en verbindingen van bedekking en ondergrond zijn bouwafval.