

UZIN PE-Folie / 100 m²

Geschikt als vochtscherf onder zwevende vloeren

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

De dampdichte PE-folie wordt toegepast als vochtscherf onder zwevende vloeren van zowel parket, planken, kurk of laminaat. Overlappingsen moet men afplakken met een tape.

Dampdichte PE-folie zorgt voor:

- ▶ Bescherming tegen vocht
- ▶ Bescherming van de vloerbedekking op harde ondergronden
- ▶ Verlenging van de levensduur van de bedekking


In zowel nieuwbouw als bij renovatie. Vooral in de renovatiebouw is de geringe laagdikte van het materiaal een groot voordeel. Toepasbaar op vloeren binnen.

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Laminaat
- ▶ Zwevende parketvloeren
- ▶ Floorfixx Regular, Smart en Comfort
- ▶ Onderlaag onder zwevende dekvloeren

GESCHIKT OP:

- ▶ Alle enigszins vlakke ondergronden



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Vochtisolierende folie
- ▶ Efficiënte afdichting van naden
- ▶ Verwerkingsvriendelijk
- ▶ Afdekfolie



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Rollen
Houdbaarheid	Minstens 24
Kleur	Transparant
Leveringsformulier	100 m ²
Rolgewicht	Ca. 20 kg
Dikte	Ca. 0,2 mm
Warmte weerstand	Ca. 0,0005 m ² K/W
Min. verwerkingstemp.	Vloertemperatuur 10 °C en 3 graden boven dauwpunt
SD-waarde	≥ 100 m

UITGEBREIDE TOEPASSINGEN:

- ▶ Afdekfolie op bestaande bedekkingen

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet blijvend droog, vast, schoon en vrij zijn van scheuren, als ook trek- en drukvast. Bij het installeren dienen bestaande vloerbedekkingen vast te liggen en vrij te zijn van resten van onderhouds- en schoonmaakmiddelen. Oude planken vloeren controleren m.b.t. de draagvastheid. Losse delen vastzetten.

VERWERKING:

Laat voor u aan het werk gaat, eerst een gespecialiseerde vochtmeting verrichten. Bij beton en zandcement vloeren dient u de ondergrond altijd van een dampwerend PE-folie te voorzien. Zorg voor een overlapping van ten minste 20 cm en plak het goed af met tape.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Dampdicht
- ▶ 20 cm overlapping van de naden
- ▶ Naden afplakken met tape

SAMENSTELLING:

Polyethyleen.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Het product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte legmaterialen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:

Snijresten en verbindingen van bedekking en ondergrond zijn bouwafval.