


T 088-0204000
E info@intr.nl
W www.intr.nl

Hamburgweg 8
7418 ES Deventer
Nederland

BTW NL859627755B01
IBAN NL11 ABNA 0408 1633 64
BIC ABNANL2A



BESTELFORMULIER - WEPRO FOREST SHUTTLE

Bedrijfsnaam:

Referentie / commissie:

Orderdatum:

Kleur railsysteem: Wit Mat wit Zwart Mat zwart Grijs

Raillengte: cm
Hoeveelheid: stuk(s)

Type Shuttle motor: "M" (65 watt) "L" (40 watt) "ION" (batterij)
"M met Z-Wave Domotica" "L met Z-Wave Domotica" Aantal opladers (in geval van batterij ION motor): stuk(s)

Motor zijde: Links Rechts

Kleur motor: Wit Zwart Grijs (alleen "L", "L met Z-Wave Domotica" Antraciet

Motor positie: Onder de rail (standaard) Ondersteboven (upside down)

Pakket gordijnen: Links  Middensluitend  Rechts 

Kies type glijder:

Standaard glijders, aantal:

Koordglijders, aantal: 8 cm 6 cm


MONTAGE:

Plafondsteunen, Smart Klick incl. afdekkap



Wandsteunen incl. afdekkap, Aluminium Smart Klick:

Enkel	7,5 cm	10 cm
Dubbel	15 cm	20 cm
Trippel	25 cm	



Standaard aantal: < 151 cm: 2-3 151- 300 cm: 4-6 301- 450 cm: 7-9 > 450 cm: 10
Extra steunen: stuk(s) (indien meer steunen = meerprijs)

ALLEEN VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIEREN NEMEN WIJ IN BEHANDELING!

T 088-0204000
E info@intr.nl
W www.intr.nl

Hamburgweg 8
7418 ES Deventer
Nederland

BTW NL859627755B01
IBAN NL11 ABNA 0408 1633 64
BIC ABNANL2A



	Wit + aantal	Zwart + aantal
Bediening:	Geen	
	Afstandsbediening Diamond Sense met timer, 2 - 15 kanaals, hoogfrequent	
	Draadloze Multi LED Wandschakelaar, 2-kanaals, hoogfrequent Kanaal	
	bediening: 1 2	
	Wifi Dongle (Forest connect app)*	
	Wireless Connector (icm Forest Smart Plug)	
	Forest Smart Plug (icm Forest Wireless Connector)	
	(Schemersensor) KlikAanKlikUit draadloos	
	AC Control Set (voor Domotica)*	
	Click On Multi Ontvanger (nodig om Diamond Sense / wandschakelaar te kunnen koppelen met Shuttle Z-Wave Domotica)	
	*Kan niet in combinatie met Shuttle "ION".	

Buigen: Zie onderstaande pagina. Overige bochten op aanvraag.
Nb; De Motionblinds motor en Motionblinds Eve motor trekt maximaal 25 kg, per bocht 5 kg minder.

Let op: afstand van de muur tot voorkant rail > 30 cm, bij bocht 90 graden.
(radius bocht + motorpoelie) maximale lengte zonder koppeling: 7 meter

Nb; De Shuttle "L" trekt maximaal 40 kg, recht tot maximaal 14 meter, met twee bochten tot maximaal 7 meter.
Nb; De Shuttle "ION" trekt maximaal 25 kg, recht tot maximaal 8 meter, met twee bochten tot maximaal 5 meter.

Verzoeken:

Verwachte productietijd: na datum ontvangst order, 15 werkdagen. Indien aantal > 20 stuks, in overleg.

Tip: Wij adviseren aan de motorzijde de gordijnstof 20 cm breder te maken dan berekend, zodat de stof de motor zal bedekken.

ALLEEN VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIEREN NEMEN WIJ IN BEHANDELING!

Bocht(en)									
Aantal	Garnituur nummer	Type bocht (A B C D E F G H)*	Graden (90/135)*	Maat 1	Maat 2	Maat 3	Maat 4	Maat 5	Montage (wand/plafond)*

N.B. Bij een haakse hoek (90 graden) rekenen wij altijd met de buitenmaat incl. lip. Bij overige hoeken (bv. 135 graden) rekenen wij altijd vanuit hart rail.

Model A
Gebogen rails



Model B
Gebogen rails



Model C
Gebogen rails




Model D
Gebogen rails




Model E
Gebogen rails



Model F
Gebogen rails



Model G - Erker 135 graden
Gebogen rails



Model H - Erker
Gebogen rails

