

Sound)))Killer®

Contactgeluid reducerende ondervloer voor lamelparket en 2-laags lamelplank

- Groot egaliserend vermogen
- Reduceert uitstekend het loopgeluid in de ruimte zelf
- Warmte isolerend
- Voorzien van speciale VVP-laag
- 100% natuurproduct

Contactgeluid- en loopgeluid reducerende ondervloer met egaliserende eigenschappen voor het zwevend plaatsen van lamelparket, 2-laags lamelplank en kliklaminaat.

Soundkiller® is voorzien van een VVP-papierlaag zodat er geen vezels in de lijmverbinding kunnen komen tijdens het leggen van de vloer. Vlakt oneffenheden tot 3 mm

uit. Soundkiller® is zeer stabiel en reduceert uitstekend het loopgeluid in de ruimte zelf. Soundkiller® draagt het NSG keurmerk.

* Op zwevende dekvloersystemen is de geluidsreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer. Op houten constructievloeren is de geluidsreductie afwijkend.



Als een FSC®-gecertificeerd bedrijf hecht Unifloor B.V. veel waarde aan het feit dat alle houtachtige grondstoffen verkregen worden uit bossen met verantwoord bosbeheer. Daarom betrekken we onze grondstoffen uitsluitend bij FSC erkende fabrikanten.

unifloor
UNDERLAY SYSTEMS

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	135.100
Dikte/tolerantie (mm)	15 / ± 0,2
Maatvoering (cm)/tolerantie (mm)	590 x 860 / ± 1
Grondstoffen	Naaldhout/loofhout/Papier
Kleur	Naturel
Gewicht per m ² (kg)	4,0
Gewicht per eenheid (kg per pak)	16,5
Densiteit (kg/m ³)	260
Vochtigheidsgehalte (%)	7-10
Zwelling na 24 uur wateropname, max (%)	< 50
Brandklasse (volgens de norm EN13501: 2007) zonder vloerbedekking	F _{fl-s1}
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ-waarde (W.m/K) R waarde (m ² .K/W) (volgens de norm ISO 8302:1991 en EN 12667:2001)	57,9 0,28
Buigsterkte (kg/cm ²) (volgens de norm EN 310)	> 18
Compressive Strength (kPa) (volgens de norm EN 826 met 0,5 mm indruk)	116
Contactgeluid reductie op zand cement (volgens de norm ISO 10140-3 2010) in combinatie met 15 mm 2 laags lamelplank in combinatie met 9 mm kliklaminaat in combinatie met 15 mm lamelparket	10 dB ΔL _{lin} (NSG gecertificeerd) 11 dB ΔL _{lin} 10 dB ΔL _{lin} (NSG gecertificeerd)
Formaldehydegehalte FSC gecertificeerd EPLF norm	E-1 FSC C154437 Voldoet aan minimale EPLF norm

TOEPASSING

Geluidsreducerende ondervloer voor lamelparket en 2-laags lamelplank.

INHOUD PAK

8

- Platen
- 590 x 860 mm
- 4,06 m²

Dikte 15 mm

VERPAKKING

Leginstructie	Aanwezig
Palletinhoud	30 pakken / 121,77 m ²
Palletafmeting (lxbxh)	1200 x 860 x 2000 mm
Palletgewicht	500 kg



Scan de QR-code
voor meer
info over
Soundkiller®!

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest actuele informatie.