

## Antislip

# UZIN U 2500

Dispersie-antislip voor tapijttegels

## HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

UZIN U 2500 antislip is een gebruiksklare zeer emissie-arme oplosmiddelvrije dispersievloeistof. UZIN U 2500 is eenvoudig verwerkbaar met een schuimroller en is snel droog.

De opgedroogde film is zelfklevend en wel zodanig dat deze laag een blijvend antislip-effect oplevert. Ook als de tapijttegel meerdere keren wordt opgenomen en ingelegd blijft het antislip-effect. Hierdoor is UZIN U 2500 uitermate geschikt voor tapijttegels die weer opneembaar moeten worden gelegd. Voor binnen toepassing. De mate van het antislip-effect is afgestemd op tapijttegels met textiele- en vlies bedekking.



## PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Snel droog
- ▶ Blijvend antislip



## TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Gerecyclede can
Verpakkingsgrootte	10 kg
Houdbaarheid	Minstens 12
Kleur	Wit
Kleur, droog	Transparant
Verbruik	Ca. 50 - 100 g/m <sup>2</sup> (afh. van de aard van de ondergrond).
Droogtijd	30 – 60 minuten*
Inlegtijd	48 uur*
Dichtheid	1,04 kg/l
Mechanisch belastbaar	Direct na het leggen van de tapijttegels.



## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet stabiel, vlak, droog, scheurvrij, schoon en vrij zijn van stoffen, die de hechting negatief beïnvloeden. Niet vlakke, ruwe, vochtgevoelige ondergronden voorstrijken en egaliseren. Ondergrond overeenkomstig nationaal geldende normen en instructiebladen controleren en bij gebreken bezwaar maken/ maatregelen treffen.

## VERWERKING:

UZIN U 2500 in een rechthoekige verdeelemmer gieten. De fijne schuimroller indopen en overtollige UZIN U 2500 afrollen langs de ribbels in de verdeelemmer. Een gelijkmatige en dekkende film op de ondergrond aanbrengen. Als de ondergrond uit verhoogde vloerelementen bestaat, moet voorkomen worden dat de naden tussen de elementen vollopen met UZIN U 2500. De wachttijd in acht nemen alvorens de tapijttegels in te leggen. Met de vinger controleren of de aansliplaag droog is. Bij stevige aanraking met de vinger mag er geen overdracht plaatsvinden van de antislip op de vinger. Als de tapijttegels te vroeg worden ingelegd, ontstaat een dusdanige hechting, dat de tegels niet meer opneembaar zijn.

Indien een stroomgeleidend systeem gewenst wordt, moet 35 % UZIN PE 262 L\* worden bijgemengd. Vervolgens voor het aanbrengen eerst goed doorroeren. Verwerken als UZIN U 2500 antislip. Door de toevoeging wordt de viscositeit van het mengsel hoger, dus dikker. Besteedt daarom zorg aan een goede verdeling. Een zo dun mogelijke, doch goed dekkende laag aanbrengen. Let op: UZIN U 2500 hecht goed op de ondergrond. Indien UZIN U 2500 wordt aangebracht op een bestaande ondergrond die later weer in de oude staat moet kunnen worden teruggebracht, dient eerst een test te worden gedaan met UZIN Cleaner\*. Voorzichtig proberen de UZIN U 2500 film te verwijderen zonder dat de bedekking aangetast wordt.

## BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Verwerkingscondities:
  - Minimale ondergrondtemperatuur: 15°C.
  - Optimale verwerkingstemperatuur: 18°C – 25°C.
  - Minimale temperatuur van de ruimte: 15°C.
  - Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 75%.
- ▶ UZIN U 2500 antislip niet verdunnen.
- ▶ UZIN U 2500 kan niet voorkomen dat eventuele verandering in dimensie van de tapijttegel ontstaan.
- ▶ Geschikt voor tapijtreiniging volgens de injectie-extractiemethode.
- ▶ Voor de montage van elektrische geleiding UZIN U 2500, grondig mengen met ca. 35 % geleidend additief UZIN PE 262 L: ca. 3,5 kg geleidend additief per 10 kg can van UZIN U 2500 (ca. 5 - 106 Ω).
- ▶ Gereedschap direct na gebruik reinigen met lauw water.
- ▶ Vochtige ondergronden kunnen leiden tot secundaire emissies en geuren. Zorg er daarom voor dat de egalisatie goed droogt op gladde ondergronden.

- ▶ Bij verhoogde vloerconstructies moet erop worden gelet dat er geen materiaal in de voegen terechtkomt. De instructies van de fabrikant van de vloerbedekking, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik en de grootte van het oppervlak, moeten in acht worden genomen.
- ▶ Vlekken voorzichtig proberen te verwijderen met UZIN Cleaner reinigingsmiddel\*.
- ▶ Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een koele, droge plaats. UZIN U 2500 is minstens 12 maanden houdbaar.

## KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ Oplosmiddelvrij
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

## SAMENSTELLING:

Polymeerdispersie, conserveringsmiddel, additieven en water.

## WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème principieel aan te bevelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens en na de verwerking / droogtijd voor goede beluchting zorgen! Eten, dringen en roken tijdens de verwerking vermijden. Bij aanraking met de ogen of huid, grondig afspoelen met water. Niet in riolering, wateren of de bodem lozen. Gereedschap direct na gebruik afwassen met water en zeep. Na uitharding geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn legvoorwaarden conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden, primers en egalisaties. Bevat isothiazolinonen. Informatie bij allergie +31 53 57 37 351.

## VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.