

Ontkoppelingslaag

UZIN MULTIMOLL VLIES

Verlijmbare, spanningsafbouwende vliesonderlaag voor verlijmd parket- en laminaatvloeren

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

- ▶ Spanningsafbouw van trek- en afschuifspanning
- ▶ Versterking op vlakke, legtechnisch kritische ondergronden

GESCHIKT OP:

- ▶ Anhydriet- calcsiumsulfaat vloeren of beton
- ▶ Oude ondergronden met vaste lijm- en/of egalisatieresten
- ▶ Op nieuwe, vast geschroefde spaanplaten of OSB platen
- ▶ Op gietasfalt vloeren
- ▶ Droge vloerplaatsystemen, gips-vezelplaten
- ▶ Warmwater vloerverwarming
- ▶ Bij hoge belasting in woon-, en industriële omgeving, bv ziekenhuizen, inkoopcentra



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

UZIN Multimoll Vlies is gemakkelijk te leggen en toepasbaar als gewapende spanningsverdelende laag. De gewapende vezelstructuur zorgt ervoor dat eventueel optredende treken afschuifspanningen tussen parket en de oude ondergrond tot een onschadelijk niveau worden afgebouwd.

- ▶ Gemakkelijk te snijden en te leggen
- ▶ Dampdoorlatend en ademend
- ▶ Geschikt voor alle soorten parketlijmen
- ▶ Bouwt spanningen af
- ▶ Verbindt en ontkoppelt tegelijkertijd
- ▶ Resthoeveelheid aanduiding op de rol



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Rol
Houdbaarheid	Minimaal 24
Kleur	Wit/groenachtig
Rolgewicht	Ca. 12,5 kg
Gewicht coating	Ca. 250 g/m ²
Dikte	Ca. 1,1 mm
Min. verwerkingstemp.	Vloertemperatuur 15 °C

* Volgens EN 13 501 -1: 2010



UITGEBREIDE TOEPASSINGEN:

- ▶ Geeft meer zekerheid
- ▶ Vermindering van kostbare saneringsmaatregelen bij kritische ondergronden

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet blijvend droog, vlak, vast, scheurvrij, schoon en vrij van stoffen zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting van de lijm, waarmee het vlies wordt verlijmd. Test het oppervlak van de ondergrond met behulp van de kraspen. In geval van anhydriet ondergronden, moet in ieder geval afdoende geschuurd worden en een eventueel aanwezige zwakke laag dient geheel verwijderd te worden. Oude ondergronden schuren en zoveel mogelijk de oude lijm- en egalisatieresten verwijderen. Oneffen ondergronden voorstrijken en egaliseren met het juiste UZIN voorstrijk- en egaliseermiddel en de droogtijden aanhouden. Elke ondergrond in ieder geval goed schuren. Aansluitend zorgvuldig stofzuigen.

VERWERKING:

1. De banen vlies dienen haaks onder de te leggen parketvloer verlijmd te worden.
2. De banen vlies uitleggen en ruim snijden. Naden koud tegen elkaar leggen of indien nodig dubbel doorsnijden. Vervolgens de banen voor de helft terugslaan.
3. De Pallmann lijm met een geschikte kitstrijker gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Slechts zoveel lijm aanbrengen als binnen de inlegtijd van de lijm gelegd kan worden. Het vlies direct in het lijmbed leggen en goed aanwrijven met een aanwrijfkuurk of -stok of walsen met een tapijtwals. Controleer of het vlies een volvlakke lijmvoverdracht op de rug laat zien. Andere helft van de baan terugslaan en op de zelfde wijze werken. Randen passnijden en aanwrijven. Na 10 – 20 minuten nogmaals goed aanwrijven, met name de kops- en langsnaden.
4. Het verlijmd vlies 12 – 24 uur laten drogen / afbinden. Daarna het parket lijmen met dezelfde lijm. Volg de instructies die op het documentatieblad staan vermeld.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Originele verpakking, recht op relatief koele en droge plaats tenminste 24 maanden houdbaar. Vorstbestendig tot – 25 °C.
- ▶ Optimale verwerkingstemperatuur: 18 °C – 25 °C. Minimale ondergrondtemperatuur: 15 °C.
- ▶ Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 65 %.
- ▶ De constructie bij houten ondervloeren moet blijvend droog zijn. Zorg voor goede ventilatie.
- ▶ Gietasfalt moet goed afgezaagd worden en een geschikte randisolatie aanbrengen. Bij oude gietasfaltvloeren technisch advies inwinnen.
- ▶ Productinformatiebladen van de gebruikte UZIN en codex producten in acht nemen.

- ▶ Zorg er bij het verlijmen van UZIN Multimoll Vlies/UZIN Multimoll Vlies Plus met UZIN MK 200 of MK 250 voor dat de ruimten goed geventileerd worden, bijv. door open ramen of deuren. In ruimten zonder ramen moet de luchtverversing worden gewaarborgd door technische hulpmiddelen, bijv. ventilatoren.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 156 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Polyestervlies.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Het product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte legmaterialen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:

Snijresten en verbindingen van bedekking en ondergrond zijn bouwafval.