

Egalsoft® is een uniek zelfklevend ondertapijt wat voorziet in een duurzame, en eenvoudige installatie. De bovenlaag bestaat uit een PES non-woven vlies op een geïmpregneerd naaldvilt voor een stabiele basis voor de applicatie van lijm. De egaliserende onderlaag is voorzien van zelfklevende antislip lijm laag. Egalsoft® is geschikt voor huishoudelijk en projectmatig gebruik*.

- Opneembaar systeem zonder beschadiging van de basisvloer
- Zeer goed egaliserend vermogen
- Hoog indrukherstellend vermogen
- Verhoogd het comfort en gevoel van luxe
- Verlengt de levensduur van het tapijt

Legmethode :

Met de anti-sliplaag naar beneden. Voor gespannen installatie of single stick, waarbij het tapijt met geschikte tapijlijm op Egalsoft® wordt verlijmd.
**Bij zware toepassingen adviseren wij om Egalsoft® in antislip-lijm te leggen.*

Legrichting :

Haaks op de legrichting van tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.

Algemene bouwinspectie vergunning :

Toelatingsnummer Z-158.10-98 geldig tot 8-3-2023

Dikte:

6,5mm / ± 0,6 mm - maximum tolerantie 10%

Afmeting:

22m x 1,37m = ± 30,14m²

Gewicht per eenheid:

850 gr/m² / ± 85 gr/m² (25 kg/roll) - maximum tolerantie 10%

Densiteit:

131 kg/m³ / ± 13 kg - maximum tolerantie 10%

Materiaal:

Bovenlaag:	PES non-woven vlies
Middenlaag:	Geïmpregneerd naaldvilt
Onderlaag:	Zelfklevend Hotmelt Antislip

Verpakking:

Materiaal : Bedrukte LDPE folie zak met inlegvel met leginstructie.

