


Technisch Datablad

ONDERVLOER

VLAK SPONGE RUBBER

Timbermate Excel 3,5mm



estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Omschrijving

: Timbermate Excel ondervloer is een vlak sponge rubber gelamineerd met een vezel verstevigd aluminium vochtscherm. Timbermate Excel heeft een hoge drukvastheid en creëert een volledig stabiele basis voor uw houten vloer. Timbermate Excel is geschikt voor parket-/laminaat vloeren voor huishoudelijk en zwaar project gebruik.

- Uitstekende akoestiek verbetering
- Hoge drukvastheid, zeer stabiel en makkelijk te installeren.
- Sterk egaliserend vermogen
- Geïntegreerd damp-/vochtscherm
- Uitermate geschikt voor vloerverwarming

Legmethode

: Installeer Timbermate Excel zwevend met het aluminium vochtscherm naar onder met de naden strak tegen elkaar en tape de naden af.

Dikte

: 3,5 mm / $\pm 0,35$ mm

Afmeting

: 11 m x 1,37 m = $\pm 15,07$ m²

Gewicht per eenheid

: 2545 gram/m² / ± 254 gr/m² / $\pm 38,28$ kg per rol

Densiteit

: 727 kg/m³ / ± 72 kg

Materiaal

: Onderlaag: Aluminium damp-/vochtscherm
Tussenlaag: Vlak Sponge rubber
Bovenlaag: Non-woven

Verpakking

: Verpakt in recyclebaar LDPE folie met inlegvel.

Technische gegevens

Contactgeluidisolatie
(Test methode: NEN-EN ISO 140-8)

: NA

Egaliserend vermogen

: Klasse PC 1 – 28 SH belasting na 15sec

Egaliserende vermogen bij puntbelasting in SH
(Test methode: EN ISO 868 + Annex A)

Drukvastheid

: Klasse CS0 – 10,4 kPa / 1,04 Ton/m²

Druk in kPa bij 0,5mm vervorming
(Testmethode: EN826 + Annex A)

Akoestiek

: S_{L30} - 25% / 56 Sone

(Test methode: EPLF-Norm 021029-3)

Warmteweerstand

: 0,055 m²K/W

(Test methode: ISO 8302)

Dampweerstand

: S_d > 100m

(Test methode: ISO 12572:2001)

Legadvies :

- Laat de ondervloer net als de te installeren parket-/laminaatvloer altijd minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor de installatie van een parket-/laminaat vloer ligt tussen 50-70% en de verwerkingstemperatuur is 15-20° C.
- Zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- De naden tussen de banen van de ondervloer dienen te worden afgeplakt met hiervoor geschikt tape.
- Voor het snijden van de ondervloer adviseren wij een standaard trapezium afbreekmes of stoffeerdere mes.
- Een ondervloer kan het werken van een vloer niet voorkomen. Hout is een natuurproduct en zal daarom altijd in beweging blijven.
- Wij adviseren om altijd het installatie advies van de leverancier van de parket-/laminaat op te volgen.

Vloer verwarming toepassingadvies	Traditioneel systeem	Verwarming-/koeling	Elektrisch	Warmte-/koel pompstelsysteem
Laminaat	++	+	++	--

Beoordelingsstelsysteem		
Slecht	=	--
Matig	=	-
Voldoende	=	+/-
Goed	=	+
Zeer goed	=	++

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.



estillon
estillon
estillon
estillon