

Specificaties SAFFIER CAMINO

ISO 10582 Heterogeneous PVC	GB	DE	NL	Dryback 25-05
ISO 24340	Thickness of the wear layer	Stärke Nutzschrift	Dikte van de slijtlaag	0.55 mm + Polyurethane
ISO 24346:2006	Overall thickness	Gesamtstärke	Totale dikte	2.5 mm
ISO 23997:2008	Weight	Gewicht	Gewicht	+/- 4.270 kg/m2
ISO 23999:2008	Dimensional stability (average value) In longitudinal direction (%): In cross direction (%):	Dimensionsstabilität (Durchschnittswert) In Längsrichtung (%): In Querrichtung (%):	Dimensionale stabiliteit (gemiddelde waarde) In lengterichting (%): In dwarsrichting (%):	√ 0,00 -0,05
ISO 24344:2008, method A	Flexibility	Flexibilität	Flexibiliteit	20 mm
ISO 24343-1:2012	Residual indentation	Resteindruck	Restindruk	0.12 mm
ISO 4918:2016	Castor chair test	Stuhllollentest	Rolstoeltest	√
ISO 105B02:2013	Colour fastness to artificial light	Lichtechtheit (Xenotest)	Kleurvastheid bij kunstlicht	6-8, depending on design
ISO 10582:2017	Usage category	Beanspruchungsklasse	Gebruikscategorie	33 - Heavy commercial use 42 - General industrial use
EN 1081:1998	Electrical resistance Method A, vertical resistance Method C, horizontal resistance	Elektrischer Widerstand Verfahren A - für Durchgangswiderstand R1 Verfahren C - für Oberflächenwiderstand R3	Elektrische weerstand Methode A, verticale weerstand Methode C, horizontale weerstand	1.5x1011 Ω 1.2x1013 Ω
EN 1815:2016, method A	Static electrical propensity (anti-static)	Elektrostatistisches Verhalten (antistatisch)	Statische elektrische neiging (antistatisch)	Rubber sole: 0.3 kV
EN 13893:2002	Slip resistance (μ)	Rutschhemmung (μ)	Slipweerstand (μ)	0,4
ISO 8302:1991 EN 12667:2001	Thermal resistance (thermal conductivity)	Thermischer Widerstand (Wärmeleitfähigkeit)	Thermische weerstand (thermische geleidbaarheid)	0.010 m2 K/W
ISO 26987:2008	Staining and resistance to chemicals	Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit	Kleuring en weerstand tegen chemicaliën	0 - no change
EN ISO 10140-1 - 5:2010	Impact sound insulation	Trittschalldämmung	Impact geluidsisolatie	ΔLw 1 dB
EN ISO 354:2003	Sound absorption	Schallabsorption	Geluidsabsorptie	αw 0.05
EN 13501-1:2007 + A1:2009	Classification of burning behaviour	Brandverhalten	Brandgedrag	Bfl - s1
	Underfloor heating	Fußbodenheizung	Vloerverwarming	28°C

